

menuiseries mixtes bois-alu

Soft Line

Le profil aluminium **Soft Line** donne un aspect galbé à l'extérieur de la menuiserie. Généralement associé à la moulure doucine pour la partie bois intérieure, c'est une menuiserie ayant une esthétique particulièrement adaptée à la rénovation de bâtiments de caractère.



PROFIL ARRONDI SOFT LINE 68 mm

Jet d'eau aluminium

| | |
|-------------------|--|
| Etanchéité | AC4 - VC3 - E9A |
| Thermique | Vitrage : $U_g=1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Menuiserie : $U_w=1.39 \text{ W/m}^2\text{K}$ (sur résineux) |
| Essences | Méranti Pin sylvestre Mélèze Chêne européen |
| Dormant | Section 70 x 64 mm Bois à structure lamellé collé Triple joint EPDM brun |
| Ouvrant | Section 79 x 68 mm Bois à structure lamellé collé |
| Vitrage | Épaisseur 28 à 56 mm (profil droit), 1 face FE, remplissage argon <i>(épaisseur 28 - 32 - 44 pour profil arrondi et doucine)</i> |
| Finition | Lasure 2 couches (selon nuancier) Peinture 2 couches (selon RAL) |

